



JVS-ND7164-H-HP

4 盘位 16 路 NVR

1. 支持 4 个硬盘指示灯，2 个网络指示灯，1 个温度报警灯；
2. 支持 16 路 500W 接入，支持 800W 接入；
3. 支持温度检测、电压检测；
4. 支持 2 个高速风扇散热；
5. 采用云视通+技术进行网络远程监控，可实现秒连、一键远程、网络即插即用；
6. 支持 H.265 视频编码码流，支持 H.265、H.264 设备混合接入；
7. 支持 ONVIF 协议，确保网络视频监控产品的互连互通；
8. 嵌入式 Linux 实时操作系统，实现对 IPC 的集中管理、集中预览、集中录像、报警等多种实用功能；

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室
官 网：www.jovision.com
客服电话：400-608-9888

9. 支持音频压缩，实现视频录像的实时监听；
10. 支持自动搜索添加 IPC 设备，实现零操作显示视频监控图像；
11. 支持工程小助手、一键设置 IP 功能，通过智能分析可解决施工期间遇到的线路检查、问题排查、IPC 连接异常等各类问题；
12. 支持画面侦测报警，每画面可设置 4 个单独侦测区域；
13. 支持日志、录像、图片等信息的查询及备份；录像文件的格式为 MP4，可以通过暴风影音、迅雷看看、Realplayer 等常规播放器直接打开播放；
14. 远程监控客户端可支持云视通网络监控系统、手机监控系统；
15. 支持 VGA 和 HDMI 接口同时输出视频信号(同源)，支持高清 4K 输出；
16. 支持移动侦测、区域入侵、绊线检测、客流量统计、场景变更、遮挡报警等多项智能分析；
17. 最大支持 800 万像素高清网络视频的预览、存储与回放；
18. 支持录像文件按时间打包；
19. 支持 4 个 SATA 接口；
20. 支持事件回放；
21. 支持重要录像文件加锁保护功能；
22. 支持磁盘检测 SMART；
23. 支持 GB28181； 25.支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；
24. 便捷的 UI
25. 操作界面，支持一键开启录像功能。

山东中维世纪科技股份有限公司

音视频	网络视频输入	16 路 800 万
	视频输出	HDMI: 3840 × 2160@30Hz/2560 × 1440@60Hz/2560 × 1440@30Hz/1920 × 1080/1440 × 900/1280 × 1024/1280 × 720/1024 × 768 VGA: 1920 × 1080/1440 × 900/1280 × 1024/1280 × 720/1024 × 768
	音频输入	RCA 输入
	音频输出	RCA 输出、HDMI 输出
	视频压缩标准	H.264/H.265
	音频压缩标准	G711
	存储	硬盘类型
存储模式		配额模式/自动盘组模式/盘组模式
硬盘个数		4 个 (单个最大支持 18TB)
文件格式		日志: *.txt/图片: *.JPG/录像: *.mp4
日志条数		无固定上限 (3 个月)
USB (备份)		支持 U 盘/移动硬盘
存储模式		配额模式/自动盘组模式
录像管理	录像类型	定时/自动/报警/移动检测/智能分析
	录像模式	循环覆盖
	回放模式	即时回放、普通回放
	回放能力	1 路 800 万/2 路 500 万/3 路 400 万/3 路 300 万/4 路 200 万
	回放控制	前进/后退 30 秒 快退/快进: 2X 4X 8X 16X 慢放: 1/2X 1/4X 1/8X 1/16X 后退: 关键帧后退 单帧播放
	搜索模式	通道号/录像类型/日期
网络管理	以太网	10M/100M 自适应
	最大远程路数	64 路局域网/32 路广域网
	协议支持	TCP/IP, DHCP, UDP, SMTP, NTP
	接入协议	标配 ONVIF、云视通 2.0、国标、讯卫士、公有云
	客户端监视	vms-6100 客户端/融视云客户端/手机监控/公有云客户端

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: www.jovision.com

客服电话: 400-608-9888

	onvif 服务	支持
	融视云	支持
	公有云	支持
	GB28181	支持
	开启/关闭云视通服务	支持
外部接口	指示灯	电源 x1、硬盘 x4、网络 x2、故障 x1
	蜂鸣器	支持
	内置喇叭	不支持
	VGA/数量/最高分辨率	1/1920x1080
	HDMI/数量/最高分辨率	1/3840x2160@30Hz
	网络接口	2 个 RJ-45 接口
	USB 接口 (数量及样式)	3 个 USB2.0(两卧式+前面板 USB)
	云台接口	支持
	控制设备	鼠标
	报警输入/数量	6
	报警输出/数量	1
智能手机	手机操作系统	Android/IOS
	支持协议	TCP/UDP
特色功能	画面布局	1/4/5/6...16
	报警通知方式	客户端报警/邮件报警
	电子放大	支持
	USB 修复	支持
	USB mic 语音对讲	支持 USB mic 对讲
	语音广播	支持
	区域遮挡	支持
	视频丢失报警	支持
	报警抓图	支持
	广告功能	支持
	小维助手	支持
	手势密码	支持

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

	智能抓拍(人形)	支持
	区域入侵/绊线入侵、人群密度/快速移动、场景变更、客流量、视频遮挡、虚焦检测	支持区域入侵/绊线、徘徊检测、拿取遗留、人群密度、快速移动、场景变更、烟火检测、音频检测、客流量、遮挡报警、虚焦报警、占道检测、离岗检测
	配额模式	支持
	报警弹窗	支持
	快速通道设置	支持
	信号强度显示	支持
	喇叭功能	支持
	报警提示音	支持
	自动搜索出图	支持
	开机引导	支持
	高级设置	支持
	邮件报警优化	支持
	客流量统计	支持
	系统语言支持	中、英
报警	移动检测	支持
	视频丢失	支持
	IPC 开关量报警	支持
	报警预录	支持
	设备报警	支持
	高抛检测	支持
	电动车检测	支持
一般特性	工作温度	-10°C ~ +55°C
	工作湿度	10% ~ 90%
	电源	DC12V
	功率	≤10W (不含硬盘)
	语言	中、英
	尺寸(W×D×H)mm	445*45*320
	重量(g)	≤1000 (不含硬盘)

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888